



tesa® Professional 60953 Anti-slip Fluorescent



제품 정보

미끄럼 방지 테이프

제품 설명

tesa® Anti Slip Professional은 안전을 위해 미끄럼을 방지해야 하는 모든 곳에 사용됩니다. Anti Slip fluorescent 테이프는 미끄러짐 예방에 이상적인 제품이며 작업시의 사고를 방지해줍니다. 제품의 점착력이 매우 뛰어나 공장뿐 아니라 다양한 작업 공간에서 쓰기 적합합니다. 테사의 미끄럼 방지 테이프는 보통 1~2년까지 사용할 수 있으며, 손으로 찢을 수 있고 부착 후에도 수축되지 않습니다. 이 제품은 그늘지거나 매우 어두운 공간에서도 안전하게 걸도록 도와줍니다.

특성

- The strong and durable adhesive coating secures a high Anti Slip effect of up to 1- 2 years in normal use areas.
- The Anti Slip tapes are hand tearable and no shrinkage occurs after application
- It creates safe footing in shaded, or even totally dark surroundings / rooms

Applications

안전하게 발을 디뎌야 하는 모든 곳에서 필요한 제품입니다.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|--|----------|--------|
| • 기재 소재 | PVC film coated with mineral particles | • 이형지 두께 | 180 µm |
| • 점착제 종류 | 아크릴 | • 테이프 두께 | 720 µm |
| • 총두께 | 900 µm | | |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|---------------|-----------|---------------|-------|
| • 연신률 | 25 % | • 노후성 (UV) | good |
| • 인장강도 | 30 N/cm | • 다이컷팅에 적합 | 네 |
| • Fogging(포깅) | low | • 단기간 온도저항 | 50 °C |
| • 내마모성 | very good | • 떼어내기 쉬운 | 아니오 |
| • 내습성 | good | • 손으로 찢을 수 있는 | good |
| • 내습성 | good | • 쓰기 쉬운 | 아니오 |
| • 내화학적성 | good | • 형광 | 네 |

점착력(수치)

- | | |
|------------|----------|
| • Steel점착력 | 5.8 N/cm |
|------------|----------|



tesa® Professional 60953 Anti-slip Fluorescent

제품 정보

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=60953>