



# tesa® 51446

## 제품 정보



### 단면 해리성 접합 테이프

#### 제품 설명

tesa® 51446은 플랫백 종이와 변성 수용성 아크릴 접착제로 구성된, 이형지 없는 단면 해리성 접합 테이프입니다.

#### tesa® 51446의 특성

- 우수한 접합성
- 코팅지와 비코팅지에 우수한 접착력을 보임
- 전 pH 영역(pH3 – pH9)에서 뛰어난 해리성

색상: 파란색, 무색

#### 특성

- Very high tack properties
- High shear strength
- Good adhesion values on coated and uncoated paper
- Good repulpability over full pH-range (pH3 – pH9)

#### Applications

tesa® 51446은 다음의 용도로 사용하기에 특히 적합합니다:

- 엔드 태빙 어플리케이션
- 일반 용도 어플리케이션

#### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### 제품 구조

- |          |            |          |        |
|----------|------------|----------|--------|
| • 기재 소재  | 평면종이       | • 이형지 종류 | 없음     |
| • 접착제 종류 | 수용성 변성 아크릴 | • 총두께    | 105 µm |

#### 속성 / 성능 값

- |        |           |                 |              |
|--------|-----------|-----------------|--------------|
| • 연신률  | 2.4 %     | • 인장강도 (십자형)    | 32 N/cm      |
| • 인장강도 | 77 N/cm   | • 정적 전단응력       | good, medium |
| • Tack | very good | • 테이프 수명 (포장상태) | 12 months    |



# tesa® 51446

## 제품 정보

### 공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다.



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=51446>