




# tesa® 54533 Edge Securing DISCONTINUED



## 제품 정보

고점착 도장용 표면 보호 테이프

## 제품 설명

tesa® Edge Securing 50533은 자외선에 강한 기재에 고점착 EVA 접착제로 코팅된 제품입니다.

특성 및 이점:

- 최대 12개월간 외부 보관해도 페인팅이 보호됨
- 이동 중에도 안정적인 점착력
- 필름과 접착제 모두 친환경 제품이어서 폐기가 용이함

## 특성

- Reliable paint protection during outdoor storage for up to 12 months
- Secure high adhesion during transport
- Suitable for die cutting and printing
- Thick material quality for high protection
- Easy to apply and remove
- Easy disposal – both the film and the adhesive system are environmentally friendly
- It consists of a UV-stabilized backing coated with a high adhesion EVA adhesive.

## Applications

- tesa® Edge Securing 50533은 강력한 점착력을 갖춘 제품으로 tesa Bodyguard® 테이프를 고정하는데 활용되며, 특히 복잡한 형상에 부착하여 먼지나 습기의 침투를 방지하는데 사용하기 적합합니다.
- tesa® Edge Securing 50533은 다이컷팅 하기에 적합하며 위에 인쇄하여 보안, 관리, 마킹 라벨로도 사용이 가능합니다.
- tesa® Edge Securing 50533은 범퍼나 도어 모서리에 들어가는 고무하용 보호 패드의 기본 재료로도 사용 가능합니다.

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

## 제품 구조

- |          |           |       |       |
|----------|-----------|-------|-------|
| • 기재 소재  | 폴리 올레핀 필름 | • 총두께 | 96 µm |
| • 접착제 종류 | EVA       |       |       |

## 속성 / 성능 값

- |        |           |            |   |
|--------|-----------|------------|---|
| • 연신률  | 660 %     | • 다이컷팅에 적합 | 네 |
| • 인장강도 | 21.5 N/cm | • 떼어내기 쉬운  | 네 |
| • 내화확성 | very good |            |   |

관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=54533>



# tesa® 54533 Edge Securing DISCONTINUED

## 제품 정보

### 접착력(수치)

- Steel접착력 3 N/cm

### 추가정보

tesa® 50533 Edge Securing is also available as die cut product solution as tesa® Edge Securing 54533.

## 공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=54533>