



tesa® 53315

제품 정보



유리섬유 필라멘트 테이프

제품 설명

tesa® 53315 중강도의 PET 지지체의 강화유리섬유 필라멘트 테이프.

tesa® 53315은 높은 tack 및 우수한 전단 저항성의 접착 시스템 제품. 본 제품은 훌륭한 노후성과 다양한 기재(피착제)에서 얼룩없이 깨끗이 제거 된다.

특성

- tesa® 53315 제품은 높은 압착력과 우수한 전단응력 접착 시스템을 갖추고 있습니다.
- 노후성이 매우 우수하며 많은 기재(피착제)에서 깔끔한 제거를 보장합니다.
- 얼룩이 지지 않습니다.

Applications

- 가전 및 사무자동화 장비의 안전 운송
- 운송시 가구의 보호 및 고정
- 엔드태빙(end-tabbing)을 위한 얇은 메틸 코일의 보호
- 중량재(medium weight goods)의 묶음용 (예) 플라스틱 파이프, 바닥재 등

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|----------|-------|--------|
| • 기재 소재 | 유리섬유/PET | • 총두께 | 140 µm |
| • 접착제 종류 | 합성고무 | | |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|--------|----------|---------------------|---|
| • 인장강도 | 380 N/cm | • 떼어냈을 때 잔여물이 남지 않는 | 네 |
|--------|----------|---------------------|---|

접착력(수치)

- | | |
|------------|--------|
| • Steel접착력 | 7 N/cm |
|------------|--------|



tesa® 53315

제품 정보

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=53315>