



tesa® 4591

제품 정보



범용 교차형 필라멘트 테이프

제품 설명

tesa® 4591은 폴리에스테르 필름에 유리 필라멘트를 입힌, 범용 양방향 필라멘트 테이프입니다. tesa® 4591은 종방향으로 인장 강도가 우수하며 신장율이 낮은 제품입니다.

합성고무 점착제가 들어가 다양한 피착제(폴리에틸렌이나 폴리프로필렌 등의 비극성 표면도 포함)에 안정적으로 부착됩니다. 다양한 골지나 단단한 판재에도 매우 강하게 접착되는 테이프입니다.

tesa® 4591은 잘 찢기지 않습니다.

특성

- tesa® 4591 is tear-resistant.
- The tape also provides excellent adhesion to a variety of corrugated and solid board surfaces.
- tesa® 4591 features a very high tack and a short dwell time before reaching final adhesive power.
- tesa® 4591 combines strong longitudinal tensile strength with very low elongation.
- The synthetic rubber adhesive system ensures a secure bond to various substrates, even to non-polar surfaces like PE and PP.

Applications

- 번들링 및 파렛트 구성
- 고부하 상자 봉합
- 운송 중 고정 *

고정

- 엔드 태빙

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|----------|-------|--------|
| • 기재 소재 | 유리섬유/PET | • 총두께 | 115 µm |
| • 점착제 종류 | 합성고무 | • 컬러 | 투명성 |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|-------|-----|--------|----------|
| • 연신률 | 4 % | • 인장강도 | 250 N/cm |
|-------|-----|--------|----------|



tesa® 4591

제품 정보

접착력(수치)

- Steel접착력 9.5 N/cm

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=04591>