



# tesa® 4423

## 제품 정보

### 단기 샌드블라스팅용 종이 스텐실 테이프

#### 제품 설명

tesa® 4423은 선박이나 보트의 건조 또는 개조시에 거의 모든 페인트 작업시 사용하기 적합한 테이프입니다. 유리, 알루미늄, 목재와 특히 딱딱한 PVC같은 여러 일반적인 표면들에 사용하기에 적합합니다.

#### 특성

- Durability during sandblasting applications 6 sec./4 bar
- Flatback paper backing with good plottability, paint anchorage, hand tearability and resistance to temperatures up to 60°C
- Good adhesion to various surfaces, clean removal

#### Applications

운송 상자의 봉합 및 강화

#### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### 제품 구조

- |          |      |       |        |
|----------|------|-------|--------|
| • 기재 소재  | 평면종이 | • 총두께 | 145 µm |
| • 접착제 종류 | 천연고무 |       |        |

#### 속성 / 성능 값

- |        |         |               |           |
|--------|---------|---------------|-----------|
| • 연신률  | 5 %     | • 손으로 찢을 수 있는 | very good |
| • 인장강도 | 57 N/cm |               |           |

#### 접착력(수치)

- |            |          |
|------------|----------|
| • Steel접착력 | 4.5 N/cm |
|------------|----------|



# tesa® 4423

## 제품 정보

### 공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=04423>