



tesa® 64293

제품 정보

저온 호환성의 인장화 비오염성 결속 테이프

제품 설명

tesa® 64293은 특수 천연고무 접착제로 구성된 TPP(인장화 폴리프로필렌) 결속 테이프입니다.

tesa® 64293은 저온 호환성이 뛰어납니다. 다양한 표면에 안정적으로 부착되며 5°C 이하의 낮은 온도에서도 접착제 잔사가 남거나 박리되지 않고 제거됩니다.

tesa® 64293은 각종 운송 과정에서도 물품이 안전하게 고정되도록 특수 설계된 제품입니다.

특성

- tesa® 64293 features excellent low temperature compatibility
- It provides a secure bond to various surfaces and can be removed without adhesive residue or delamination at low temperatures down to 5°C.

Applications

각종 산업에서 봉합, 유지, 고정, 표면 보호 용도로 활용. 예: 가전제품, 사무실 자동화 기기, 가구, 금속 산업

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|------|-------|-------|
| • 기재 소재 | MOPP | • 총두께 | 72 µm |
| • 접착제 종류 | 천연고무 | | |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|--------|----------|---------------------|---|
| • 연신률 | 30 % | • 떼어냈을 때 잔여물이 남지 않는 | 네 |
| • 인장강도 | 150 N/cm | | |

접착력(수치)

- | | |
|------------|----------|
| • Steel접착력 | 2.6 N/cm |
|------------|----------|



tesa® 64293

제품 정보

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=64293>