



# tesa® 60760

## 제품 정보



### 임시 마킹용 PVC 테이프

### 제품 설명

tesa® 60760 제품은 유동 및 고정 물체등에 적당한 임시 마킹 어플리케이션을 위한 강력한 접착 테이프입니다. 튼튼하지만 여전히 손으로 찢어질 수 있는 바닥 표시 테이프는 변형된 천연 고무 접착 질량에 부드러운 PVC 백킹으로 구성됩니다. tesa® 60760은 노란색, 노란색/검정색, 빨간색/흰색, 파란색, 녹색 및 흰색으로 제공됩니다. 색상 조합은 법적으로 규정된 안전 지침에 따릅니다.

### 특성

- 색상 조합은 법적으로 규정된 안전 지침을 따릅니다.
- tesa®60760은 곡선에 대응할 수 있는 유연한 백킹을 사용합니다.
- 바닥 마킹 애플리케이션을 위한 오래가고 견고한 백킹, 손으로 찢을 수 있음<
- 바닥 마킹 테이프는 색상에 따라 경고용 테이프로 명시적으로 사용할 수 있습니다.
- 변형된 천연 고무 접착제는 다양한 표면에 양호한 접착력을 제공합니다.
- 백킹의 높은 유연성 덕분에 거친 표면에서도 사용 가능하며 곡면 적용에도 적합합니다.

### Applications

- tesa® 60760 is recommended for moderate, temporary marking for mobile and stationary object
- The floor marking tape can be used for marking of high-traffic areas, e.g. factories, warehouses, offices, or hospitals

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### 제품 구조

- |          |        |       |        |
|----------|--------|-------|--------|
| • 기재 소재  | 연한 PVC | • 총두께 | 150 µm |
| • 접착제 종류 | 천연고무   |       |        |

### 속성 / 성능 값

- |             |           |          |     |
|-------------|-----------|----------|-----|
| • 연신률       | 220 %     | • 배터리 포함 | 아니오 |
| • 인장강도      | 33 N/cm   | • 배터리 필요 | 아니오 |
| • 거친 표면에 적합 | very good |          |     |

### 접착력(수치)

- |            |        |
|------------|--------|
| • Steel접착력 | 2 N/cm |
|------------|--------|



# tesa® 60760

## 제품 정보

### 공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=60760>