



tesa® 4322

제품 정보



도장 및 포장용 종이 마스크 테이프(아주 잘 늘어남)

제품 설명

tesa® 4322는 일반 용도의 크레이프지 마스크 테이프로서 다양한 부문에 사용되며 특히 곡면 마스크에 적합합니다.

Sustainable Aspects

65% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

특성

tesa® 4322 is a highly crêped, general purpose paper masking tape for various application fields and is especially suitable for masking of curves.

Applications

페인팅에서 모든 표준 마스크와 공기 건조식 페인트를 사용한 페인트 분사 작업에 적합한 제품입니다. 유연한 기재의 신율이 매우 뛰어나고 좁은 곡면에도 매우 잘 부착됩니다. 유연성이 우수하여 복잡한 형상이나 거친 표면에도 잘 부착됩니다.

종이 마스크의 고정, 포장 및 번들링, 봉합 전 마스크에도 적합합니다.

tesa® 4322는 제화 업계에서 신발 윗부분을 강화하는 데에도 사용됩니다.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|------|--|--------|
| • 기재 소재 | HDPE | • Total sustainable product | 65 % |
| • 접착제 종류 | 천연고무 | excl. liners by weight (acc. EN 16785) | |
| | | • 총두께 | 380 µm |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|--------|---------|---------------|-----------|
| • 연신률 | 58 % | • 떼어내기 쉬운 | 네 |
| • 인장강도 | 58 N/cm | • 손으로 찢을 수 있는 | very good |

관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=04322>



tesa® 4322

제품 정보

접착력(수치)

- Steel접착력 5 N/cm

추가정보

Recommendation:

Stretching the crêped backing guarantees evenly defined paint edges and a good adhesion.

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=04322>