



# 51405 LabelLine Film



## 제품 정보

### 양면 접합 테이프

### 제품 설명

tesa® 51405 EasySplice® LabelLine Film은, 플랫폼 종이와 변성 합성고무 접착제로 구성된 양면 일체형 플라잉 접합 테이프입니다.

tesa® 51405 EasySplice® LabelLine Film의 특성:

- 매우 우수한 점착력
- 고분자피착제에 대한 매우 높은 전단 저항력을 보임
- 고분자 물질에 매우 우수하게 점착됨
- 얇은 접합 두께
- 인쇄와 코팅이 가능한 기재

제품 기능:

- 분리된 라이너를 사용하여 탑시트가 잘 고정됨
- 접착제의 점착성이 매우 우수하여 다 사용한 웹과 새로운 릴간의 접합이 잘 됨
- 종이 기재가 들어간 박리지가 1장 있어, 인쇄 프로세스에 영향을 주지 않으면서 새로운 롤을 부드럽게 연결할 수 있음

색상: 분홍색

## 특성

- Very good tack properties
- Very high shear resistance on polymer substrates
- Very good adhesion values on polymer substrates
- Low splice thickness
- Printable and coatable backing
- One splitting strip with paper backing for a smooth opening of the new paper reel without jeopardizing the coating process
- Slit liner for the secure fixation of the top sheet
- Adhesive formulation with very high tack properties for excellent contact between expiring web and new reel

## Applications

tesa® 51405 EasySplice® LabelLine Film는 다음의 용도로 사용하기에 특히 적합합니다:

- 라벨 스톡 산업에서 폴리머 표면 스톡과 기재 재료의 플라잉 접합

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.



# 51405 LabelLine Film

## 제품 정보

### 제품 구조

• 기재 소재	종이	• 이형지 종류	이중 실리콘화
• 점착제 종류	합성고무	• 총두께	종이혼성 120 µm

### 속성 / 성능 값

• 연신률	6 %	• 인장강도	30 N/cm
-------	-----	--------	---------

## 공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=51405>