



tesa® 4432

제품 정보



샌드블라스팅용 특수 마스크 테이프

제품 설명

tesa® 4432는 질기고 강한 안정적인 종이 기재와 강력한 접착제로 구성된 특수 마스크 테이프입니다. 내구성 있는 종이 기재가 들어간 tesa® 4432는 샌드블라스팅 처리된 유리, 거울, 석재에 스텐실 재료로 사용하기에 적합합니다; 일반적인 내구성 조건(6초/4 bar).

특성

- Durable flatback paper backing with good plottability, great paint anchorage, hand tearability and resistance to temperatures up to 100°C
- Excellent adhesive properties on different substrates
- Meets the requirement according to DIN EN 12600

Applications

- tesa® 4432 is a special, durable tape used for splicing and reinforcing applications
- The flatback paper masking tape is suitable as stencil for spray painting applications or sandblasting glass, mirrors, and stone with the durability of 6 sec./4 bar
- tesa® 4432 can be used as shatterproof safety tape, meeting the requirement according to DIN EN 12600

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|------|-------|--------|
| • 기재 소재 | 평면종이 | • 총두께 | 330 µm |
| • 접착제 종류 | 천연고무 | | |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|--------|---------|---------------|--------|
| • 연신률 | 6 % | • 내열성 (30분) | 100 °C |
| • 인장강도 | 93 N/cm | • 손으로 찢을 수 있는 | good |

접착력(수치)

- | | |
|------------|--------|
| • Steel접착력 | 8 N/cm |
|------------|--------|



tesa® 4432

제품 정보

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=04432>