



tesa® 4289

제품 정보



고부하용 인장화 결속 테이프

제품 설명

tesa® 4289는 천연고무 접착제로 구성된 고부하용 TPP(인장화 폴리프로필렌) 결속 테이프입니다.

tesa® 4289는 인장 강도가 우수하며 신장율이 낮은 제품입니다. 우수한 내마모성을 갖춘 제품입니다.

특성

- tesa® 4289 features very high tensile strength with low elongation at the same time.
- The product is highly abrasion resistant.

Applications

유리 표면 보호, 고중량 강철관의 번들링, 파렛트 구성, 경량 압연강과 최종 금속 제품의 엔드 태빙

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|------|-------|--------|
| • 기재 소재 | MOPP | • 총두께 | 144 µm |
| • 접착제 종류 | 천연고무 | | |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|--------|----------|---------------------|---|
| • 연신률 | 35 % | • 떼어냈을 때 잔여물이 남지 않는 | 네 |
| • 인장강도 | 420 N/cm | • 변색현상 없음 | 네 |

접착력(수치)

- | | |
|------------|--------|
| • Steel접착력 | 5 N/cm |
|------------|--------|



tesa® 4289

제품 정보

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=04289>