



tesa® 4342 Precision Mask



제품 정보

For Sharp, Clean, and Flat Paint Edges

제품 설명

tesa® Precision Mask 4342는 독일에서 제조된 Washi 테이프입니다.

특히 건축, 해양, 기차 등 고품질 사양이 요구되는 다양한 분야에서 사용하기에 적합합니다.

특성

- It combines a flat paper backing and an acrylic adhesive and is designed for precise masking jobs ensuring sharp, clean and flat paint lines.
- It is the ideal solution for demanding painting and lacquering applications.
- The aging resistant acrylic adhesive has an excellent tack, provides outdoor usability up to 3 weeks combined with a temperature resistance up to 120 °C / 1 h or 150 °C / 0.5 h for spray painting jobs with subsequent oven-drying.

Applications

- Ensures sharp, clean, and flat paint lines
- Ideal for 2-tone masking applications
- Suitable for use with water- and solvent-based paints and lacquers
- Outdoor masking up to 3 weeks
- Indoor masking up to 2 months
- Temperature resistance up to 120 °C / 1h or 150 °C / 0.5 h

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|-------------|-------|-------|
| • 기재 소재 | Washi paper | • 총두께 | 85 µm |
| • 점착제 종류 | 아크릴 | | |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|-------------|---------|---------------|-----------|
| • 연신률 | 10 % | • 내열성 (30분) | 150 °C |
| • 인장강도 | 32 N/cm | • 손으로 찢을 수 있는 | very good |
| • 거친 표면에 적합 | medium | | |

접착력(수치)

- | | |
|------------|----------|
| • Steel접착력 | 1.5 N/cm |
|------------|----------|



tesa® 4342 Precision Mask

제품 정보

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=04342>