



# 50530 PV3



## 제품 정보

도장용 표면 보호 테이프

## 제품 설명

tesa Bodyguard® 50530 PV3은 도장된 차체를 보호하기 위한 최상의 제품입니다. 도장 공정 후에 사용되는 tesa Bodyguard® 50530 PV3은 손상에 취약한 도장 표면을 안전하게 보호해줍니다.

tesa Bodyguard® 50530 PV3은 자외선 내성이 우수하고 페인트 호환성이 완벽하여 운송 과정에서 차량을 보호하기 위한 가장 안정적인 방법입니다.

특성 및 이점:

- 안정적인 보호 성능
- 이동 중에도 안정적인 접착력
- 디마스킹 이후 광택이나 수리 작업이 필요 없어 비용이 절감됨
- 최대 12개월간 외부 보관해도 페인팅이 보호됨
- 부착, 제거하기 쉬움
- 필름과 접착제 모두 친환경 제품이어서 폐기가 용이함

## 특성

- Reliable protection
- Secure adhesion during transport
- Cost savings as polishing or repair after demasking is eliminated
- Paint protection during outdoor storage up to 12 months
- Easy to apply and remove
- Easy disposal – the product is harmless to health and environment and can be disposed to the household or recycling waste
- Due to the good UV-resistance and perfect paint compatibility, tesa Bodyguard® 50530 PV3 is the most reliable way to protect cars during the transportation process.

## Applications

- 조립, 보관, 운송 프로세스에서 도장된 금속 표면을 보호

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

## 제품 구조

- |          |           |       |       |
|----------|-----------|-------|-------|
| • 기재 소재  | 폴리 올레핀 필름 | • 총두께 | 79 µm |
| • 접착제 종류 | EVA       |       |       |



# 50530 PV3

## 제품 정보

### 속성 / 성능 값

• 연신률	800 %	• 다이컷팅에 적합	네
• 인장강도	30 N/cm	• 떼어내기 쉬운	네
• 내화학성	very good		

### 접착력(수치)

• Steel접착력	0.9 N/cm
------------	----------

## 공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=50530>