



# tesa® 4324

## 제품 정보



유연한 크레이프지 마스킹 테이프

### 제품 설명

tesa® 4324는 내습성의 크레이프지 마스킹 테이프로서 유연하고 잘 늘어납니다.

### Sustainable Aspects

48% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### 특성

tesa® 4324 is a highly creped and wet resistant paper masking tape with a good flexibility and a high tensile strength.

### Applications

tesa® 4324는 오븐 건조(최대 80 °C)를 거치는 페인트 분사 과정에서 마스킹 용도로 적합합니다.

기타 어플리케이션:

- 원사 빔 감기(bandoliering) 용도
- 사진 용지와 베니어판의 접합
- 코일 결속

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### 제품 구조

- |          |              |                |        |
|----------|--------------|----------------|--------|
| • 기재 소재  | 약간 크레이프화된 종이 | • 바이오기반 (무게기준) | 48 %   |
| • 접착제 종류 | 천연고무         | • 총두께          | 280 µm |

#### 속성 / 성능 값

- |        |         |               |           |
|--------|---------|---------------|-----------|
| • 연신률  | 17 %    | • 떼어내기 쉬운     | 네         |
| • 인장강도 | 46 N/cm | • 손으로 찢을 수 있는 | very good |

#### 접착력(수치)

- |            |        |
|------------|--------|
| • Steel접착력 | 4 N/cm |
|------------|--------|

관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=04324>



# tesa® 4324

## 제품 정보

### 추가정보

The flexibility and the soft adhesive allow good adhesion to rough surfaces or complicated shapes and contours.

### 공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=04324>