



tesa® 50020 Basic



제품 정보

기본 TPP(인장화 폴리프로필렌) 강화 테이프

제품 설명

tesa® 50020 Basic은 천연고무 접착제로 구성된 투명 TPP(인장화 폴리프로필렌) 테이프입니다.

tesa® 50020 Basic은 인장 강도가 매우 우수하며 신장율이 낮고 적합성(conformable)이 뛰어난 제품입니다.

기본 보강 용도로 사용하기에 매우 적합합니다.

골지와 판재 보강은 상자의 내부나 외부에서 덮개와 상부 손잡이를 강화하는 것을 말합니다.

특성

- tesa® 50020 Basic exhibits good tensile strength with low elongation at the same time and is highly conformable.

Applications

골지 및 고강도 판재의 기본 강화 시에는 상자 내부 및 외부에서 플랩과 상부 손잡이 강화가 이루어짐 (투명 테이프).

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|------|-------|-------|
| • 기재 소재 | MOPP | • 총두께 | 72 µm |
| • 접착제 종류 | 천연고무 | | |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|--------|----------|-------------|-----|
| • 연신률 | 40 % | • 커팅가능/타공가능 | 아니오 |
| • 인장강도 | 180 N/cm | | |

접착력(수치)

- | | |
|------------|--------|
| • Steel접착력 | 3 N/cm |
|------------|--------|



tesa® 50020 Basic

제품 정보

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=50020>