



# tesa® 54678

## 제품 정보

### 홀커버링 테이프(정밀 다이컷)

### 제품 설명

tesa® 54678 제품은 천연고무 접착제를 사용한 테이프로 45메시의 PET/레이온 섬유를 베이스로 한 폴리에틸렌 압출형 천으로 만들어졌습니다. 이 다이컷 제품은 노란색 글라신 이형지를 사용합니다.

### 특성

- Very good conformability to complex geometries
- Secure adhesion on almost any substrates
- High abrasion, puncture, and ageing-resistance
- Repositionable

### Applications

조립 라인에서 모든 자동차 부분의 내부 및 외부 홀 커버링에 적합합니다.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### 제품 구조

- |          |           |       |        |
|----------|-----------|-------|--------|
| • 기재 소재  | PE 사출된 직물 | • 총두께 | 250 µm |
| • 접착제 종류 | 천연고무      |       |        |

### 속성 / 성능 값

- |           |         |               |                          |
|-----------|---------|---------------|--------------------------|
| • 연신률     | 8 %     | • 내열성 (30분)   | 95 °C                    |
| • 인장강도    | 50 N/cm | • 다이컷팅에 적합    | 네                        |
| • 골게 자른 면 | good    | • 메쉬          | 45 count per square inch |
| • 내마모성    | good    | • 손으로 찢을 수 있는 | very good                |

### 접착력(수치)

- |            |           |
|------------|-----------|
| • Steel접착력 | 4.25 N/cm |
|------------|-----------|

### 추가정보

We would like to recommend our stock assortment, which includes the following dimensions:  
circles: 19 / 30 / 40 / 50 mm diameter

tesa® 54678 is available upon request in customer specific dimensions and can be delivered in either roll form or as sheets.

관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=54678>



# tesa® 54678

## 제품 정보

### 공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=54678>