



tesa® 52664

제품 정보



플레이트 마운팅용 테이프(플렉소그래픽 인쇄에서) - 특히 골판지 후인쇄에 적합

제품 설명

tesa® 52664는 잘 찢어지지 않고 유연한 직물 기재와 고무 접착제로 구성된 제품입니다. 접착제의 코팅 중량이 높아 플렉소그래픽 인쇄, 특히 골판지의 후인쇄에도 플레이트 마운팅 용도로 사용하기에 적합함, 점착력과 기재 강도가 우수하여 마운팅된 플레이트를 수직 보관할 수 있습니다.

tesa® 52664는 접착제 잔사 없이 쉽게 제거됩니다.

접착제

- 장기간 수직 보관해도 안정적으로 부착되는 우수한 점착력
- 점착력과 전단 저항력이 높아 인쇄 횟수와 속도가 증가해도 모서리가 들뜨지 않음

기재

- 수직으로 보관한 경우에도 점착력이 우수한 직물 기재

특성

- The cloth backing provides a high degree of flexibility, facilitating easy plate mount, while the well-proven adhesive ensures a reliable yet removable bond between printing plate and carrier film.
- The product design makes this tape especially suitable for corrugated postprint plate mounting, where the tape is first applied to the printing plate, then the liner is removed and the plate is attached to the carrier film.

Applications

tesa® 52664는 접착 특성과 기재 특성이 뛰어나 인쇄 후 골지에 플레이트를 마운팅 하는 용도로 적합합니다.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|------|----------|------|
| • 기재 소재 | 천 | • 이형지 종류 | 글라신지 |
| • 접착제 종류 | 천연고무 | | |

속성 / 성능 값

- 두께 범주 380



tesa® 52664

제품 정보

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=52664>