



tesa® 52325

제품 정보



포토폴리머 플레이트 마운팅용 테이프(플렉소그래픽 인쇄에서)

제품 설명

tesa® 52310 (투명), tesa® 52315 (노란색), tesa® 52320 (흰색), tesa® 52325 (분홍색)는 tesaprint® 플레이트 마운팅용도 제품으로 각각의 두께가 다릅니다.

4종류 테이프 모두 풀리는 특성상 테이프 마운팅이 용이합니다. 풀리프로필렌 라이너가 플레이트 마운팅시 에어버블 형성을 방지합니다. 테이프의 점착력이 인쇄시에만 효과가 나타나기 때문에 마운팅시 플레이트의 재작업이 쉽습니다.

이들 제품은 점착력과 전단 저항력이 우수하여 인쇄 횟수나 속도가 증가하여도 플레이트가 움직이지 않으며 가장자리가 들뜨는 문제가 없습니다. 디마운팅 후에도 플레이트나 실린더에 점착제 잔사가 남지 않습니다.

특성

- They all feature PVC backings and rubber adhesives and are equipped with a structured PP liner, which prevents the formation of air pockets during plate mounting.
- After printing, the tesaprint® products are easily removable and do not leave residues.

Applications

플렉소그래픽 인쇄에서 포토폴리머 플레이트 마운팅에 쓰입니다.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|-------|----------|----|
| • 기재 소재 | PVC필름 | • 이형지 종류 | PP |
| • 점착제 종류 | 천연고무 | | |

속성 / 성능 값

- | | |
|---------|-----|
| • 두께 범주 | 250 |
|---------|-----|



tesa® 52325

제품 정보

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다.



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=52325>