



tesa® 50060 Flexible



제품 정보

양방향 폴리에스테르 강화 필라멘트 테이프

제품 설명

tesa® 50060 Flexible은 폴리에스테르 필라멘트에 폴리프로필렌 필름을 입힌 양방향 필라멘트 테이프입니다. 유연한 섬유 소재가 들어가 종횡방향으로 인장 강도가 매우 우수하여 잘 휘거나 찢기지 않습니다.

판지 상자의 내외부를 보강하여 찢어지지 않고 터지지 않도록 하는 유용한 제품입니다.

상부 또는 측면 손잡이를 내부 보강하는데 특히 적합한 제품입니다.

특성

- Its flexible fibres show a very good longitudinal and transverse tensile strength including resistance against bending or tearing.

Applications

판지 상자를 내부 또는 외부에서 강화하여 찢김이나 파열을 방지하기 위한 이상적인 제품

측면 및 상부 구멍 손잡이를 내부에서 강화하는데 사용하기에 특히 적합함

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|--------------|-------|--------|
| • 기재 소재 | PET-섬유와 BOPP | • 총두께 | 175 µm |
| • 접착제 종류 | 합성고무 | | |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|--------|----------|-------------|---|
| • 연신률 | 20 % | • 커팅가능/타공가능 | 네 |
| • 인장강도 | 230 N/cm | | |

점착력(수치)

- | | |
|------------|--------|
| • Steel점착력 | 8 N/cm |
|------------|--------|



tesa® 50060 Flexible

제품 정보

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=50060>