




tesa® 75710

제품 정보



100µm double-sided black acrylic foam tape

제품 설명

tesa® 75710 is a double-sided black tape with a PET backing. The tape is equipped with a novel foamed shock absorbing and anti-repulsion adhesive.

특성

- Thickness: 100µm
- High shock performance
- High thermal shock resistance
- High bonding strength
- Anti-repulsion properties to prevent lifting
- Very good reworkability and die-cut ability
- Waterproofing

Applications

- Demanding mounting applications with high requirements for impact resistance
- * Mounting of waterproof designs
- * Mounting of components

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

• 기재 소재	PETP	• 컬러	검정
• 접착제 종류	변성 아크릴	• 이형지 두께	50 µm
• 이형지 종류	PET	• 이형지 무게	72 g/m ²
• 총두께	100 µm	• 이형지 색깔	투명성

제품군

- Available thicknesses
- 100µm, 150µm,
200µm, 250µm,
300µm, 350µm



tesa® 75710

제품 정보

속성 / 성능 값

• 연신률	100 %	• 장기간 온도저항	80 °C
• 노후성 (UV)	very good	• 정적 전단응력 (23°C)	good
• 단기간 온도저항	130 °C	• 정적 전단응력 (40°C)	good

접착력(수치)

• 유리접착력 (초기)	7.5 N/cm	• PE접착력 (초기)	5 N/cm
• 유리접착력 (3일 경과)	9.5 N/cm	• PE접착력 (3일 경과)	6 N/cm
• PC접착력 (초기)	8 N/cm	• Steel접착력 (초기)	10 N/cm
• PC접착력 (3일 경과)	9 N/cm	• Steel접착력 (3일 경과)	11 N/cm

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=75710>