



tesa® 60960 Anti-Scratch PET Floor Marking Tape



제품 정보

견고한 긁힘 방지 바닥 마킹 테이프

제품 설명

신규 tesa® 60960 긁힘방지 바닥마킹테이프는 영구적이고 오래 지속되는 바닥 표시 및 경고 애플리케이션을 위한 강력한 고성능 점착 테이프입니다. 마모에 강하고 견고하며 탄력적인 마킹 테이프는 보호용 PET 탑 레이어, 밝은 마킹 색상 및 합성 고무 점착제 요소가 결합되었습니다. 보호용 PET 탑 레이어는 테이프의 긁힘, 먼지, 마모 및 내화학성을 개선하며 오랜 수명과 시간이 지나도 지워지지 않는 영구적인 밝은 색상을 보장합니다. 합성 고무 점착제 덕분에 긁힘 방지 바닥마킹테이프는 다양한 매끄러운 표면에 잘 부착됩니다.

밝은 색상의 tesa® 60960 긁힘방지 바닥마킹테이프는 눈에 잘 띄기 때문에 5S 제조 계획을 보완하는 데 이상적입니다. 색상에 따라 안전 문제가 있는 영역이나 경고 용도로 사용할 수 있습니다. tesa® 60960 긁힘 방지 바닥 표시 테이프는 흰색, 검은색, 빨간색, 녹색, 파란색, 주황색, 노란색 및 검은색과 노란색으로 제공됩니다.

특성

- 영구적인 바닥 마킹 및 경고 애플리케이션을 위한 내구성 및 내마모성 PET/PP 라미네이트 백킹.
- 보호용 PET 탑 레이어로 오랜 수명과 시간이 지나도 지워지지 않는 영구적인 밝은 색상 보장
- 밝은 색상은 쉽게 식별할 수 있도록 강한 가시성을 보장.
- 페인트 솔루션에 비해 창고 영역을 쉽게 리모델링 할 수 있다

Applications

- 공장, 창고, 사무실, 병원 등 교통량이 많은 장소에 대한 영구적이고 오래 지속되는 표시
- 비상구 경로, 통로 또는 위험 구역 표시; 지게차에서 오버런된 스탠드

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|-------|-------|--------|
| • 기재 소재 | PET필름 | • 총두께 | 175 µm |
| • 점착제 종류 | 합성고무 | | |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|-------|-------|--------|----------|
| • 연신률 | 140 % | • 인장강도 | 175 N/cm |
|-------|-------|--------|----------|

점착력(수치)

- | | |
|------------|----------|
| • Steel점착력 | 4.5 N/cm |
|------------|----------|



tesa® 60960 Anti-Scratch PET Floor Marking Tape

제품 정보

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=60960>