



# tesa® 4313 PV0



## 제품 정보

고성능 종이 카톤 실링 테이프

## 제품 설명

tesa® 4313에는 실리콘이 없는 릴리스 코팅과 무용제 합성 고무 접착 시스템의 종이 백킹 테이프입니다. 이 테이프는 환경 친화적인 포장 및 박스 밀봉 테이프입니다. 백킹은 자연스럽게 지속 가능한 재료인 종이를 기반으로 합니다. 이 제품은 염소가 함유되지 않고 광물유 유도체를 기반으로 하기 때문에 열처리에 의한 폐기가 가능하여 환경 친화적입니다. tesa® 4313 씰은 종이의 신장력이 매우 높기 때문에 단기 충격에 견딜 수 있습니다. 종이의 신장력은 기존의 종이 테이프보다 두 배나 높습니다. 종이 포장 테이프는 다양한 골판지 재질에 사용될 수 있습니다. 이 제품은 높은 유지력과 좋은 인장 강도를 결합하기 때문에 씰은 내구성이 있습니다. 테이프는 수동으로 사용하거나 분사기와 함께 사용할 수 있습니다. 카톤 실링 테이프는 하바나와 흰색으로 제공됩니다. tesa® 4313은 인쇄 가능합니다.

## 지속가능한 측면



자세한 내용을 확인하세요: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

## Applications

- tesa® 4313 is an environmentally friendly carton sealing and packaging tape
- The paper packing tape is ideal for sealing of light- and medium-weight cartons
- The tape can be used manually or with automatic sealing machines

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### 제품 구조

- |          |      |       |        |
|----------|------|-------|--------|
| • 기재 소재  | 종이   | • 총두께 | 107 µm |
| • 접착제 종류 | 합성고무 |       |        |

### 제품군

- |          |        |
|----------|--------|
| • 가능한 색상 | 갈색, 흰색 |
|----------|--------|

### 속성 / 성능 값

- |               |           |             |             |
|---------------|-----------|-------------|-------------|
| • 연신률         | 6 %       | • 자동화 용도    | 네           |
| • 인장강도        | 60 N/cm   | • 저소음 폴림성   | 네           |
| • 손으로 찢을 수 있는 | very good | • 포장재 포함 중량 | Up to 15 kg |



# tesa® 4313 PV0

## 제품 정보

### 접착력

- Steel접착력 7.5 N/cm

## 면책사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



최신정보는 왼쪽 링크를 클릭하세요. <http://l.tesa.com/?ip=04313>