



tesa® 4559

제품 정보



범용 필라멘트 테이프

제품 설명

tesa® 4559 제품은 폴리에스테르 필름에 적층된 유리 필라멘트를 기반으로 한 범용 양방향 필라멘트 테이프입니다. 이 테이프는 산업용 번들링, 팔레트화 및 고정 용도로 사용됩니다. tesa® 4559는 강한 세로 방향 인장 강도와 매우 낮은 연신율로 결합됩니다. 합성 고무 접착 시스템은 다양한 기판에 안전한 접합을 보장합니다. tesa® 4559는 매우 높은 가용성과 높은 초기 접착력을 특징으로 합니다. tesa® 4559는 찢어지지 않습니다.

Applications

- Bundling and palletizing
- Carton Sealing
- Transport securing
- Bundling
- End-tabbings

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|------|-------|--------|
| • 기재 소재 | PET | • 총두께 | 120 µm |
| • 접착제 종류 | 합성고무 | | |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|--------|----------|-------|----------|
| • 연신율 | 5 % | • 폴림성 | 2.4 N/cm |
| • 인장강도 | 250 N/cm | | |

접착력(수치)

- | | |
|------------|----------|
| • Steel접착력 | 9.5 N/cm |
|------------|----------|



tesa® 4559

제품 정보

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=04559>