



tesa® 4563 PV3



제품 정보

부드러운 실리콘 코팅 표면의 롤러 래핑 테이프

제품 설명

tesa Printer's Friend® 4563 PV3은 직물 기재와 부드러운 실리콘 코팅 표면으로 구성되어, 잘 "잡아주고(grip)" 다양한 물질이 침투하지 않도록 합니다. 제품은 잘 마모되지 않으며 부착하기 용이하고, 장기간 사용하거나 고온에 노출되어도 제거시 잔사가 남지 않도록 설계되었습니다.

Applications

tesa Printer's Friend® 4563 PV3은 필름, 섬유, 종이 등 웹기반 재료를 처리하는데 롤러 장치를 활용하는 다양한 제조 및 인쇄 프로세스에서 롤러 래핑(roller wrapping) 용도로 사용하도록 설계된 제품입니다.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|-------------|----------|--------|
| • 기재 소재 | 실리콘으로 코팅된 천 | • 총두께 | 380 µm |
| • 점착제 종류 | 천연고무 | • 이형지 두께 | 80 µm |
| • 이형지 종류 | PP | | |

점착력(수치)

- Steel점착력 4.1 N/cm

추가정보

- The product's shelf life is 12 months.
- 4563 PV2 - Here the only difference compared to the PV0 is the adhesion to steel of 3,2N/cm

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=04563>