



tesa[®] 4137

Produkto Informacija



Aluminized polyester splicing tape

Produkto aprašymas

tesa[®] 4137 is a single-sided product with an aluminized polyester carrier based on an acrylic adhesive system. tesa[®] 4137 offers excellent heat resistance and easy unwinding characteristics.

Funkcijos

- High reflectivity of both light and heat radiation
- High shear strength
- High ageing resistance

Application Fields

- Splicing in high temperature situations, including infrared radiation
- Splicing of plastic coated wallpaper with embossed surfaces
- Splicing of leaders for photo development
- Can be used as sensor tape for proximity detector switches and optical detection switches
- Repairing and fixing in screen printing process

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-------------|------------------|-----------|
| • Pagrindo medžiaga | PET plēvelē | • Bendras storis | 50 μm |
| • Klijų tipas | akrilas | • Spalva | sidabrinė |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-------|-----------------------|---------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 140 % | • Atsparumas tempimui | 50 N/cm |
|-------------------------------|-------|-----------------------|---------|

Adhesion to Values

- | | |
|----------|--------|
| • plienų | 6 N/cm |
|----------|--------|



tesa[®] 4137

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04137>