



# tesa<sup>®</sup> Professional 53988 tesaflex Electrical Insulating Tape



## Produkto Informacija

Minkšta elektroizoliacinė PVC juosta laidų izoliavimui ir žymėjimui

### Produkto aprašymas

Elektroizoliacinė juosta tesaflex 53988 yra patikimas pagalbininkas elektrikams, mechanikams ir kitiems meistrams. Ji pasižymi gana stora pagrindo medžiaga, aukštu elastingumu ir labai geromis lipniomis savybėmis (netgi klijuojant ant plieno ir žemoje temperatūroje). Ši PVC elektroizoliacinė juosta yra tinkama ne tik izoliacijai ir ženklavimui, bet ir remontui laidų surišimui. Kadangi asortimente yra daug spalvų - raudonos, mėlynos, rudos, juodos, baltos, pilkos, žalios, geltonos ir geltonos-žalios spalvos, ji taip pat gali būti naudojama kaip žymėjimui skirta lipni juosta. tesaflex 53988 yra sertifikuota pagal visus atitinkamus standartus ir ja lengva naudotis.

### Application Fields

- Idealiai tinka elektros darbams, pvz. laidų izoliavimui arba žymėjimui
- Sertifikuota ir patvirtinta remiantis IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO). VOC, RoHS 2.0 ir REACH
- Stora pagrindo medžiaga (150 μm)
- Aukštas pralaidumo įtampai lygis (7.000 V)
- Atsparumas karščiui iki +90° C
- Galimybė rinktis iš skirtingų spalvų ir dydžių asortimento

### Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

### Product Construction

- |                     |                     |                  |        |
|---------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | minkštas PVC        | • Bendras storis | 150 μm |
| • Klijų tipas       | natūralus kaučiukas |                  |        |

### Properties/Performance Values

- |                               |         |  |             |
|-------------------------------|---------|--|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 240 %   | • Atsparumas vandeniui                 | vidutinis   |
| • Atsparumas tempimui         | 25 N/cm | • Dielektriko pramušimo įtampa         | 7000 V      |
| • Atsparumas dilimui          | geras   | • Hand tearability                     | geras       |
| • Atsparumas drėgmei          | geras   | • Lengva pašalinti                     | ne          |
| • Atsparumas minkštikliui     | geras   | • Lipnumas                             | labai geras |
| • Atsparumas senėjimui (UV)   | geras   | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 90 °C       |

### Adhesion to Values

- |          |          |
|----------|----------|
| • plienu | 2.5 N/cm |
|----------|----------|



# tesa<sup>®</sup> Professional 53988

## tesaflex Electrical Insulating Tape

Produkto Informacija

### Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=53988>