



tesa® 60462 Duct Tape



Produkto Informacija

Didelio atsparumo lipni juosta – 30 % perdirbtų medžiagų

Produkto aprašymas

„tesa® 60462“ didelio atsparumo lipni juosta – tai puiki visapusiška pagalba atliekant sudėtingiausias užduotis. Ši juosta pagaminta iš perdirbtų medžiagų ir mūsų gerai žinomų sintetinio kaučiuko klijų be tirpiklių, todėl ji yra ne tik tvirtesnė, bet ir tvaresnė nei bet kada anksčiau. Aukščiausios kokybės „tesa® 60462“ didelio atsparumo lipni juosta yra patikimas ir patvarus pasirinkimas visiems jūsų poreikiams.

Sustainable Aspects

- 67% of the backing is made from post-consumer recycled plastics, which accounts for 30 % of the total product
- Each roll in 50mm:50m replaces 90 gram virgin plastic with post-consumer recycle



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funkcijos

- Akimirksniu puikiai sukimba su įvairiomis medžiagomis, įskaitant šiurkščius paviršius.
- Išvyniojama be vargo ir lengvai nuplėšiama rankomis.
- Vandeniui atspari ir itin patvari.

Application Fields

Šis gaminy s daugiausia naudojamas statybų pramonėje įvairioms sudėtingoms užduotims atlikti, pvz.:

- Apsauginių sluoksnių – nuo plastikinės plėvelės iki orientuotųjų skiedrantų plokščių (OSB) – sandarinimas ir tvirtinimas.
- Kabelių, vamzdžių ir kitų palaidų daiktų tvirtinimas ir surišimas.
- Žymėjimas ir maskavimas net ant nelygių paviršių, pvz., plytų ir betono.
- Taip pat galima naudoti paviršiams apsaugoti dažant ir šlifuojant.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|--|------------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | Audinys, laminuotas PE | • Perdirbamas | 30 % |
| • Biologinių medžiagų pagrindu (bio anglies apimtis) | 67 % | • Bendras storis | 215 µm |
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | • Juostos storis | 215 µm |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60462>



tesa[®] 60462 Duct Tape

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	16 %	• Hand tearability	geras
• Atsparumas tempimui	40 N/cm	• Lipnumas	labai geras
• Atsparumas dilimui	labai geras	• Lowest application temperature	5 °C
• Atsparumas drėgmei	geras	• Operation temperature up to	60 °C
• Atsparumas vandeniui	labai geras	• Tinklelis	27 threads/inch ²

Adhesion to Values

• Lipnumas prie pagrindo	5 N/cm	• plienų	8 N/cm
--------------------------	--------	----------	--------

Certificates

Sustainability Certificates

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31855c14bb20376cf806>

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60462>