



tesa® 64620

Produkto Informacija



Dvopusė PP plevelės pagrindo lipnioji juosta

Produkto aprašymas

tesa® 64620 yra abipusė lipnioji juosta, kurią sudaro baltas PP plevelės pagrindas ir sintetinio kaučiuko klijų masė.

tesa® 64620 su lydžiaisiais klijais yra be tirpiklių ir itin lipni.

tesa® 64620 apsaugota silikonu padengto popieriaus dengiamuoju sluoksniu.

Funkcijos

- tesa® 64620 is protected by a siliconized paper liner.
- With the hotmelt adhesive, tesa® 64620 is solvent free and offers a high tack.

Application Fields

- Kiliminių dangų tvirtinimui
- Bendros paskirties tvirtinimo ir montavimo juosta

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| • Pagrindo medžiaga | PP (polipropileno) plėvelė | • Spalva | balta |
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | • Antiadhezinio sluoksnio spalva | ruda |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | pergaminas | • Antiadhezinio sluoksnio storis | 70 μm |
| • Bendras storis | 185 μm | • Antiadhezinio sluoksnio svoris | 78 g/m ² |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|------------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 700 % | • Rasojimas | labai geras |
| • Atsparumas tempimui | 30 N/cm | • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C | geras, vidutinis |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | prastas | • Statinis atsparumas šlyčiai, 70 °C | vidutinis, geras |
| • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 40 °C | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 80 °C |
| • Lipnumas | labai geras | | |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=64620>



tesa® 64620

Produkto Informacija

Adhesion to Values

• PE (pradinis)	5 N/cm	• PVC (po 14 dienų)	10 N/cm
• PE (po 14 dienų)	8 N/cm	• plienų (pradinis)	9.5 N/cm
• PP (pradinis)	8.5 N/cm	• plienų (po 14 dienų)	14.5 N/cm
• PP (po 14 dienų)	12.5 N/cm	• plienų (uždengtoji pusė, pradinis)	10.5 N/cm
• PVC (pradinis)	7.5 N/cm		

Papildoma informacija

Tinka grindų medžiagoms be plastifikatorių.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=64620>