




tesa® Professional 4665

Produkto Informacija



Laukui skirta skaidri audinio juosta

Produkto aprašymas

tesa® 4665 yra speciali laukui skirta skaidri audinio juosta. Ją sudaro 95 µm UV apdorota polietileno folija ir 30-to tankumo austo PET / medvilnės tinklelio pagrindas, padengtas sintetinio kaučiuko klijais.

tesa® 4665 yra speciali audinio juosta, naudojama ten, kur reikalingas ilgalaikis stabilumas lauke ir skaidrumas.

Ypatybės:

- Atsparumas lauke mažiausiai 1 metus po priklijavimo (pagal pagreitintuosius klimatinius bandymus)
- Skaidrus pagrindas, leidžiantis atlikti remontą (beveik) nematamai
- Greitas ir lengvas priklijavimas
- Ranka plėšoma
- Prisitaiko prie sudėtingų formų
- Neturi nemalonaus kvapo
- Šonai nelimpa

Application Fields

- Šiltnamių remontas
- Plėvelių sujungimas
- Laikymas
- Žarnų lopymas
- Lauke laikomų sunkių prekių pakavimas
- Sandarinimas

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | PE spaustinis audinys | • Bendras storis | 215 µm |
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|------------------------|-------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 27 % | • Atsparumas vandeniui | geras |
| • Atsparumas tempimui | 43 N/cm | • Hand tearability | geras |
| • Atsparumas dilimui | geras | | |



tesa[®] Professional 4665

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04665>