



tesa[®] 4378 Easy Cover[®] Auto

Produkto Informacija

Didelių automobilio kėbulo plotų apsaugojimo sprendimas „trys viename“

Produkto aprašymas

tesa[®] 4378 Easy Cover[®] Auto yra patogus didelių automobilio kėbulo plotų apsaugojimo sprendimas „trys viename“. Šią patogią sistemą sudaro:

1. Apsauginė juosta tesa[®] 4309
2. Apsauginio popieriaus kraštas
3. HDPE apsauginė plėvelė

Pagrindinis privalumas yra atskirų komponentų privalumų junginys.

- a) tesa[®] 4309 yra smulkiai krepuota, itin nelengvai plyštanti ir lanksti popierinė apsauginė juosta. Ji tinka vandens ir tirpiklių pagrindu pagamintiems dažams, gali būti naudojama milteliniam dažymui su džiovinimu krosnyje arba infraraudonaisiais spinduliais iki 120 °C.
- b) Papildomas popierinis kraštas užtikrina puikią dažų absorbciją svarbiausioje vietoje, prie pat remontuojamos dalies.
- c) HDPE plėvelė saugo didelius plotus purškimo metu nuo dažų dalelių. Ji specialiai apdorota, dažai gerai prikimba prie jos ir nenuteka. Dėl didelio statinio krūvio plėvelė prilimpa prie automobilio kėbulo.

Su Easy Cover[®] Auto vienas žmogus gali lengvai ir greitai uždengti didelius plotus. tesa[®] Easy Cover[®] Auto supakuota užima labai mažai vietos, todėl ją patogu sandėliuoti, transportuoti ir panaudojus išmesti.

Funkcijos

- Ideal for masking large areas easily and quickly
- Temperature resistance up to 120°C
- Additional masking paper border providing excellent paint absorption
- Reduction of logistic complexity
- tesa[®] 4378 Easy Cover[®] Auto allows a single person to cover large areas easily and quickly as well as reducing the logistic complexity.
- It is specifically treated for better paint adherence and clings to the car body.
- The additional masking paper border provides excellent paint absorption at the most critical area close to the repair spot.
- The HDPE film serves for the protection against spray particles.

Application Fields

Didelių plotų apsaugojimas dažant automobilių kėbulus remonto dirbtuvėse.



tesa[®] 4378 Easy Cover[®] Auto

Produkto Informacija

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-----------------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | lengvai krepuotas popierius | • Bendras storis | 170 μm |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--|---------------------|
| • Pailgējimas trūkimo vietoje | 12 % | • Apsauginės dangos storis | 10 μm |
| • Atsparumas tempimui | 47 N/cm | • Lengva pašalinti | taip |
| • Apsauginės dangos medžiaga | HDPE | • Papildomo apsauginio popieriaus svoris | 37 g/m ² |

Adhesion to Values

- | | |
|----------|----------|
| • plienų | 3.5 N/cm |
|----------|----------|

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomas įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04378>