



tesa® Professional 4368 Easy Cover Universal



Produkto Informacija

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|
| • Pagrindo medžiaga | lengvai krepuotas popierius | • Bendras storis | 140 µm |
| • Klījū tips | natūralus kaučiukas | • Spalva | šviesios grietinēls |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|------------------|
| • Pailgējimas trūkimo vietoje | 10 % | • Apsauginēs dangos storis | 10 µm |
| • Atsparumas tempimui | 38 N/cm | • Tinka šiurkštiems paviršiams | geras, vidutinis |
| • Apsauginēs dangos medžiaga | HDPE | | |

Adhesion to Values

- | | |
|----------|----------|
| • plienū | 3.4 N/cm |
|----------|----------|

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite
<http://l.tesa.com/?mp=04368>