



tesa[®] 4434

Produkto Informacija



Speciali apsauginė juosta šlifavimui smėliasrove ar papildomam sutvirtinimui

Produkto aprašymas

tesa[®] 4434 yra speciali apsauginė juosta su stipriu, storu ir atspariu popieriaus pagrindu, nuplėšiama rankomis. Dėl itin didelio atsparumo tesa[®] 4434 daugiausiai naudojama kaip apsauginė medžiaga šlifuojant dirbtuvėse, šlampavimo būdu gaminant batus, odos gaminius, metalo apdirbimo pramonėje ir kitiems apsaugos darbams.

Funkcijos

- Strong and thick paper backing for very good durability during grinding or sandblasting applications (50 sec./4bar)
- Excellent plottability, paint anchorage and resistance to temperatures up to 100°C
- Good adhesion to various surfaces, clean removal

Application Fields

Dėl savo storio ir atsparumo tesa[®] 4434 taip pat tinka sutvirtinti batų viršui (odai) ir padams.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | popieriaus lakštai | • Bendras storis | 670 μm |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 6 % | • Atsparumas temperatūrai (30 min.) | 100 °C |
| • Atsparumas tempimui | 180 N/cm | • Hand tearability | vidutinis |

Adhesion to Values

- | | |
|----------|----------|
| • plienų | 3.5 N/cm |
|----------|----------|



tesa[®] 4434

Produkto Informacija

Papildoma informacija

Ausauginė juosta tesa[®] 4434 yra naudojama šlifuojant smėliarove antkapius ar paminklus, uždenkti serijinių duomenų lenteles šalinant rūdis nuo plieninių cisternų, taip pat paviršių apsaugai smėliarove šlifuojant tiltus ir kitas konstrukcijas.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04434>