



# tesa<sup>®</sup> 4613 Utility Duct Tape

## Produkto Informacija

Plataus vartojimo audinio juosta



## Produkto aprašymas

tesa<sup>®</sup> 4613 yra universalios klasės audinio juosta. Ją sudaro 27-to tankomo austo PET / medvilnės tinklelio pagrindas, padengtas natūralaus kaučiuko klijais.

tesa<sup>®</sup> duct 4613 pasižymi audinio juostoms būdingomis savybėmis ir tinka įvairiems darbams.

Ypatybės:

- geras sukibimas netgi su šiurkščiais paviršiais
- lengva nuplėšti ranka
- atstumia vandenį
- lanksti

## Funkcijos

- It comprises a natural-rubber adhesive mass and can be torn by hand.
- The duct tape is also suited to rough surfaces and is waterproof.

## Application Fields

- Kanalų sandarinimas
- Apsauginių plėvelių sujungimas
- Šiukšlių maišų uždarymas
- Tvirtinimas, uždarymas, pakavimas ir daug daugiau!

## Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

## Product Construction

- |                     |                        |                  |        |
|---------------------|------------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | Audinys, laminuotas PE | • Bendras storis | 180 μm |
| • Klijų tipas       | natūralus kaučiukas    |                  |        |

## Properties/Performance Values

- |                               |         |  |                          |
|-------------------------------|---------|--|--------------------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 18 %    | • Hand tearability                     | geras                    |
| • Atsparumas tempimui         | 30 N/cm | • Rasojimas                            | prastas                  |
| • Atsparumas drėgmei          | geras   | • Tinklelis                            | 27 count per square inch |
| • Atsparumas senėjimui (UV)   | geras   | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 80 °C                    |
| • Fluorescencinė              | ne      |  |                          |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04613>



# tesa<sup>®</sup> 4613 Utility Duct Tape

Produkto Informacija

## Adhesion to Values

- plienu 4.3 N/cm

## Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04613>