



# tesa® 4329 PV1



## Produkto Informacija

Mažai krepuota popierinė apsauginė dažymo juosta.

## Produkto aprašymas

Šis gaminy s plonas ir lankstus, todėl tinka visiems bendros paskirties paviršių apsaugai dažant, taip pat džiovinimui krosnyje iki 70 °C temperatūros.

## Sustainable Aspects

57% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

## Funkcijos

- Good flexibility for masking of curves
- Good adhesion tack to various surfaces
- Paints and fillers adhere to the reverse side
- Temperature resistance up to 70 °C

## Application Fields

Gaminys pakankamai atsparus drėgmei. Dažai ir glaistai gerai prilimpa prie pagrindo.

Juosta gali būti naudojama dažyto metalo, gumos, stiklo ir chromuotų paviršių apsaugai.

## Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

## Product Construction

- |                     |                             |  |        |
|---------------------|-----------------------------|--|--------|
| • Pagrindo medžiaga | lengvai krepuotas popierius | • Biologinių medžiagų pagrindu (pagal svorį) | 57 %   |
| • Klijų tipas       | natūralus kaučiukas         | • Bendras storis                             | 125 µm |

## Properties/Performance Values

- |                               |         |                    |             |
|-------------------------------|---------|--------------------|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 10 %    | • Hand tearability | labai geras |
| • Atsparumas tempimui         | 33 N/cm | • Lengva pašalinti | taip        |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04329>



# tesa<sup>®</sup> 4329 PV1

## Produkto Informacija

### Adhesion to Values

- plienu 2.8 N/cm

## Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04329>