



51913 PV11



Produkto Informacija

Dvipsusė, perdirbimui pritaikyta jungiamoji juosta

Produkto aprašymas

tesa CaRes® 51913 yra plona, dvipsusė, perdirbimui pritaikyta juosta, kurią sudaro plonasis popierius ir modifikuoti, vandenyje tirpstantys akriliniai klijai.

tesa CaRes® 51913 ypatingos savybės:

- patentuoti, kalciumui atsparūs klijai (CaRes) maksimaliam nuolatinių sujungimų tarnavimo laikui ant popieriaus, kuriame yra kalcio karbonato;
- labai didelis atsparumas šlyčiams;
- labai didelis atsparumas karščiui;
- labai geras sukibimas su dauguma popieriaus rūšių.

tesa CaRes® 51913 sertifikuota nepriklausomose laboratorijose dėl:

- tinkamumo perdirbimui pagal TAPPI UM-213, apimančio visą pH diapazoną (pH3 – pH9).

Funkcijos

- Very high shear strength
- Very high heat resistance
- Very good adhesion values on most paper grades
- tesa® CaRes 51913 is certified by independent laboratories for: Repulpability according to TAPPI UM-213 over full pH-range (pH3 – pH9)
- The patented calcium resistant adhesive (CaRes) for a maximised life time of permanent splices on papers containing calcium carbonate (CaCO₃)
- Paper from well-managed certified forests and other controlled sources

Application Fields

tesa CaRes® 51913 ypač tinka:

- nuolatiniam sujungimui su užlaidu;
- šerdies paleidimui;
- rankiniam ir automatiniam panaudojimui



51913 PV11

Produkto Informacija

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|---|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | neautinis | • Bendras storis | 65 µm |
| • Klīju tipas | popieriaus perdirbimui pritaikytas padidinto lipnumo akrilas | • Spalva | mėlyna |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | perdirbimui pritaikytas silikonizuotas popierius | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--|-----------|-------------------------------|-------------|
| • Galiojimo laikas (supakuota) < 25 °C | 12 months | • Statinis atsparumas šlyčiai | labai geras |
| • Lipnumas | vidutinis | | |

Papildoma informacija

Kiti gaminiai nuolatiniam sujungimui su užlaidu:

- tesa® 51912 – geresnis sukibimas su storesniu popieriumi.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51913>