



# tesa<sup>®</sup> 4330 PV1

## Produkto Informacija

Didelio našumo popierinė izoliacinė juosta, skirta dažymo darbams, džiūstanti krosnyje iki 140 °C

## Produkto aprašymas

„tesa<sup>®</sup> 4337“ yra smulkiai grublėta, lanksti, drėgmei atspari, didelio tempimo stiprio izoliacinė juosta. Ji pateikiama su apsauginiu sluoksniu.

## Application Fields

Kitos taikymo sritys yra, pvz.:

- spausdintinių plokščių izoliavimas prieš dengimą;
- kabelių surišimas;
- pakavimas.

## Papildoma informacija

Ši juosta užtikrina tikslus kraštus dėl savo švelniai grublėtos struktūros. Dažų ir užpildų sukibimas su antrąja juostos puse yra puikus. „tesa<sup>®</sup> 4330“ galima labai lengvai nuimti nepaliekant jokių likučių. „tesa<sup>®</sup> 4330“ taip pat galima naudoti konvertuojant ir (arba) štampuojant su popieriniu apsauginiu sluoksniu (4330 PV1).

## Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04330>