



tesa® 64602

Produkto Informacija



Spaudos formų tvirtinimas fleksografinėje spaudoje, ypač darbams po spausdinimo ant gofruoto kartono

Produkto aprašymas

tesa® 64602 PV3 yra skaidri, dvipusė, savaime limpanti 100 µm / 4 mil storio juosta, turinti PVC pagrindą ir kaučiuko klįjų masés sistemą.

tesa® 64602 PV3 yra specialiai sukurta fotopolimerų formų tvirtinimui fleksografinės spaudos pramonėje. Dél savo savybių tarpusavio palyginimui tarp spaudos formų tvirtinimų, tarp spausdinimo ant gofruoto kartono ir spausdinimo ant laikmens plėvelės, tarpusavio palyginimui tarp spausdinimo ant gofruoto kartono.

Klijai

- Stiprus sukimimas ir atsparumas šlyčiai patikimam naudojimui netgi laikant įrenginį ilgesnį laiką.
- Stiprus sukimimas ir šlytis taip pat užtikrina, kad kraštai neatsiklijuos net spausdinant didesnį tiražą didesniu greičiu.
- Dél specialiai optimizuotų klįjų savybių juosta ir spaudos forma tvirtinimo metu gali būti lengvai perkeliamas.

Pagrindas

- Dél skaidraus pagrindo aiškiai matomos registro žymos.

Atskyriklis

- Krepinis atskyriklis neleidžia patekti orui ir susisukti juostai.
- Atskyriklis yra silicintas, o tai reiškia, kad galima lengvai užklijuoti ir nuimti.

Application Fields

tesa® 64602 PV3 specialiai suprojektuota fotopolimero formų tvirtinimui fleksografinėje spaudoje, ypač darbams po spausdinimo ant gofruoto kartono.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| • Pagrindo medžiaga | PVC plėvelė | • Antiadhezinio sluoksnio tipas | krepuotas, |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | | silikonizuotas PP |

Properties/Performance Values

- | | |
|---------------------|-----|
| • Storio kategorija | 100 |
|---------------------|-----|



tesa® 64602

Produkto Informacija

Atsisakymas

Jspūdinga tesa® gaminiai kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, jvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, išskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinkta tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=64602>