



tesa® 64606

Produkto Informacija

Spaudos formų tvirtinimas fleksografinėje spaudoje, ypač darbams po spausdinimo ant gofruoto kartono

Produkto aprašymas

tesa® 64606 PV3 yra žalios spalvos skaidri, dvipusė, savaimė limpanti 100 µm / 4 mil storio juosta, turinti PVC pagrindą ir kaučiuko klijų masės sistemą.

tesa® 64606 PV3 yra specialiai sukurta fotopolimerų formų tvirtinimui fleksografinės spaudos pramonėje. Dėl savo savybių tesa® 64606 PV3 yra itin puikus sprendimas priklijuojant juostą prie spaudos formos, prieš pritvirtinant visą kompozitą ant laikmens plėvelės; įprasta praktika darbams po spausdinimo ant gofruoto kartono.

Klijai

- Stiprus sukibimas ir atsparumas šlyčiai patikimam naudojimui netgi laikant įrenginį ilgesnį laiką.
- Stiprus sukibimas ir šlytis taip pat užtikrina, kad kraštai neatsiklijuos net spausdinant didesnį tiražą didesniu greičiu.
- Dėl specialiai optimizuotų klijų savybių juosta ir spaudos forma tvirtinimo metu gali būti lengvai perkeliamos.

Pagrindas

- Dėl skaidraus pagrindo aiškiai matomos registro žymos.

Atskyriklis

- Krepinis atskyriklis neleidžia patekti orui ir susisukti juostai.
- Atskyriklis yra silicintas, o tai reiškia, kad galima lengvai užklijuoti ir nuimti.

Application Fields

tesa® 64606 PV3 specialiai suprojektuota fotopolimero formų tvirtinimui fleksografinėje spaudoje, ypač darbams po spausdinimo ant gofruoto kartono.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| • Pagrindo medžiaga | PVC plėvelė | • Antiadhezinio sluoksnio tipas | krepuotas, |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | | silikonizuotas PP |

Properties/Performance Values

- | | |
|---------------------|-----|
| • Storio kategorija | 300 |
|---------------------|-----|



tesa[®] 64606

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=64606>