



tesa® 51026

Produkto Informacija



PET audinio juosta puikiai apsaugai nuo dilimo

Produkto aprašymas

tesa® 51026 yra PET audinio juosta su akriliais klijais, skirta laidų pynėms.

Pagrindinės ypatybės:

- Didelis atsparumas temperatūrai 150 °C / 3000 val.
- Geras atsparumas dilimui

Spalva juoda

Application Fields

tesa® 51026 yra skirta variklio skyriui ir puikiai saugo nuo dilimo.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | PET audinys | • Bendras storis | 260 µm |
| • Klijų tipas | akrilas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 40 % | • Išvyniojimo jėga (ritinio plotis ≤ 9mm) | 11 N/roll (30 m/min) |
| • Atsparumas tempimui | 275 N/cm | • Temperature resistance max. | 150 °C |
| • Atsparumas dilimui (10 mm vyniotuvas, LV312) | Class D | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Atsparumas dilimui (5mm vyniotuvas, LV312) | Class D | • Triukšmo slopinimas (LV312) | Class A |
| • Išvyniojimo jėga (ritinio plotis > 9mm) | 11 N/roll (30 m/min) | | |

Adhesion to Values

- | | |
|----------|----------|
| • plienų | 5.5 N/cm |
|----------|----------|

Papildoma informacija

Standartinis plotis: 9, 19, 25, 32 mm

Standartinis ilgis: 25 m

- Galimos dauguma pločio ir ilgio kombinacijų

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51026>



tesa[®] 51026

Produkto Informacija

Papildoma informacija

- Kitokie matmenys galimi pagal užsakymą
- Standartinis šerdies skersmuo: 38 mm
- Tinka naudoti su raudono žiedo mazgu
- " = RAL 2007. Nuolatinio didelio karščio sąlygomis spalva gali šiek tiek išblukti. Spalvos standartas nenurodytas.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51026>