



# tesa® Spiralsleeve 51026 PV5



## Produkto Informacija

PET audinio mova apsaugai nuo dilimo ir didesniai lankstumui

## Produkto aprašymas

tesa Sleeve® 51026 PV5 yra PET audinio mova, ties kraštais padengta akrilinais klijais ir skirta klijuoti spiraliniu būdu.

Pagrindinės ypatybės:

- Didelis atsparumas temperatūrai 150 °C / 3000 val.
- Didelis lankstumas
- Ypač didelis atsparumas dilimui

Spalva: juoda

## Application Fields

tesa Sleeve® 51026 PV5 yra sukurta variklio skyriui ir pasižymi puikiu atsparumu dilimui ir lankstumui.

Jai būdingas gerai žinomas spiralinis juostos klijavimo būdas ir movos lankstumas

## Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

## Product Construction

- |                     |             |                  |        |
|---------------------|-------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | PET audinys | • Bendras storis | 530 µm |
| • Klijų tipas       | akrilas     |                  |        |

## Properties/Performance Values

- |  |         |                               |         |
|--|---------|-------------------------------|---------|
| • Atsparumas dilimui (10 mm vyniotuvas, LV312) | Class E | • Temperature resistance min. | -40 °C  |
| • Atsparumas dilimui (5mm vyniotuvas, LV312)   | Class D | • Triukšmo slopinimas (LV312) | Class B |
| • Temperature resistance max.                  | 150 °C  |                               |         |

## Sukibimas su

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Sukibimas su plieniu | 5.5 N/cm |
|------------------------|----------|

## Papildoma informacija

Standartinis plotis: 45, 59 mm

Standartinis ilgis: 10, 15 m

- Galimos dauguma pločio ir ilgio kombinacijų

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51026>



# tesa<sup>®</sup> Spiralsleeve 51026 PV5

## Produkto Informacija

### Papildoma informacija

- Standartinis šerdies skersmuo: 38 mm

## Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51026>