



tesa® 4591

Produkto Informacija



Bendros paskirties dviem kryptimis armuota juosta

Produkto aprašymas

tesa® 4591 yra bendros paskirties dviem kryptimis armuota juosta, turinti poliesterio plėvele laminuotus stiklo pluošto plaušelius. tesa® 4591 pasižymi geru išilginiu atsparumu tempimui, mažai tįsta.

Sintetinio kaučiuko klijų sistema užtikrina patikimą sukibimą su įvairiais pagrindais, netgi su tokiais nepoliniais paviršiais kaip PE ir PP. Ši juosta taip pat puikiai prikimba prie įvairių gofruoto ir vientiso kartono paviršių.

tesa® 4591 yra atspari plėšimui.

Funkcijos

- tesa® 4591 is tear-resistant.
- The tape also provides excellent adhesion to a variety of corrugated and solid board surfaces.
- tesa® 4591 features a very high tack and a short dwell time before reaching final adhesive power.
- tesa® 4591 combines strong longitudinal tensile strength with very low elongation.
- The synthetic rubber adhesive system ensures a secure bond to various substrates, even to non-polar surfaces like PE and PP.

Application Fields

- Rišimas į ryšulius ir padėklų komplektavimas
- Sunkių dėžių sandarinimas
- Apsauga transportuojant
- Tvirtinimas
- Ričių galų fiksavimas

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-------------------------------|------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga | stiklo pluoštas / PET plėvelė | • Bendras storis | 115 µm |
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | • Spalva | skaidri |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------------|----------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 4 % | • Atsparumas tempimui | 250 N/cm |
|-------------------------------|-----|-----------------------|----------|

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04591>



tesa[®] 4591

Produkto Informacija

Adhesion to Values

- plienu 9.5 N/cm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04591>