



# tesa<sup>®</sup> 64293

## Produkto Informacija

Žemai temperatūrai tinkama didesnio tūsumo, netepanti tvirtinimo juosta

### Produkto aprašymas

tesa<sup>®</sup> 64293 yra didesnio tūsumo polipropileno tvirtinimo juosta su specialia natūralaus kaučiuko klijų sistema.

tesa<sup>®</sup> 64293 pasižymi puikiu suderinamumu su žema temperatūra. Ji saugiai prikimba prie įvairių paviršių ir gali būti pašalinta nepaliekant klijų likučių ar atsilupimo žemoje temperatūroje iki 5 °C.

tesa<sup>®</sup> 64293 specialiai sukurta saugiai pritvirtinti prekes, gabenant bet kokia transporto priemone.

### Application Fields

Uždarymas, prilaikymas, pritvirtinimas ir paviršiaus apsauga visose pramonės šakose. Pavyzdžiui, prietaisų, biurų automatinės įrangos, baldų ir metalo pramonėje.

### Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

### Product Construction

- |                     |                                     |                  |       |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | MOPP, vienusė polipropileno plėvelė | • Bendras storis | 72 μm |
| • Klijų tipas       | natūralus kaučiukas                 |                  |       |

### Properties/Performance Values

- |                               |          |                         |      |
|-------------------------------|----------|-------------------------|------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 30 %     | • Pašalinama be pėdsakų | taip |
| • Atsparumas tempimui         | 150 N/cm |                         |      |

### Sukibimas su

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Sukibimas su plieniu | 2.6 N/cm |
|------------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 64293

## Produkto Informacija

### Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=64293>