



tesa® 4330

Produkto Informacija



Didelio atsparumo popierinė apsauginė dažymo juosta, atlaikanti iki 140 °C kaštį dažų džiovinimo krosnyje

Produkto aprašymas

tesa® 4330 yra smulkiai krepuota, lanksti, drėgmei pakankamai atspari apsauginė juosta, pasižyminti dideliu atsparumu tempimui.

Sustainable Aspects

48% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funkcijos

- tesa® 4330 is a fine crepe paper masking tape combined with a high adhesion and temperature resistant natural rubber adhesive.
- It is the ideal solution for high demanding automotive paint jobs (water- or solvent based paints) with subsequent oven-drying up to 140°C.
- The natural rubber adhesive provides high tack and high adhesion and to a variety of surfaces like paint, metal, glass, rubber and plastic.
- Paint and filler systems adhere excellent to the reverse side avoiding any kind of flaking.
- The fine crepe paper backing has an excellent conformability and enables good cornering.

Application Fields

Kiti panaudojimo būdai yra, pvz.,

- mikroschemų plokščių apsaugojimas prieš padengimą metalais
- kabelių surišimas
- pakavimas

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-----------------------------|--|--------|
| • Pagrindo medžiaga | lengvai krepuotas popierius | • Biologinių medžiagų pagrindu (pagal svorį) | 48 % |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | • Bendras storis | 175 μm |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04330>



tesa[®] 4330

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 12 % | • Hand tearability | labai geras |
| • Atsparumas tempimui | 42 N/cm | • Lengva pašalinti | taip |

Adhesion to Values

- | | |
|----------|----------|
| • plienų | 4.8 N/cm |
|----------|----------|

Papildoma informacija

Dėl smulkiai krepuotos struktūros ši juosta užtikrina lygius apdailos kraštus. Dažai ir glaistas puikiai sukimba su juostos atvirkštine puse.

tesa[®] 4330 nulupama nuo paviršių nepalieka jokių pėdsakų.

tesa[®] 4330 taip pat gali būti naudojama įvairių formų išskirtimui (4330 PV1).

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04330>