



# tesa<sup>®</sup> 4169 PV3



## Produkto Informacija

Aukštos kokybės grindų ženklavimo juosta

### Produkto aprašymas

tesaflex<sup>®</sup> 4169 PV8 grindų ženklavimo juosta pasižymi labai geromis savybėmis ir gali būti naudojama atliekant daugelį sudėtingų grindų ženklavimo darbų.

tesaflex<sup>®</sup> 4169 PV8 juostos pagrindas yra minkštas PVC, padengtas didelio pirminio lipnumo, modifikuotais natūralaus kaučiuko klijais.

Dėl labai stipraus ir atsparaus pagrindo tesaflex<sup>®</sup> 4169 PV8 yra atspari neagresyviems chemikalams ir mechaniniam poveikiui.

Dėl gero tesaflex<sup>®</sup> 4169 PV8 lankstumo ją galima klijuoti ant nelygių paviršių arba linkiais.

Apsauginiu silikono sluoksniu dengtas pagrindas leidžia juostą lengvai išvynioti iš ritinio, todėl juosta gali būti užklijuojama naudojant aparatus.

### Funkcijos

- Durable and abrasion resistant backing for permanent floor marking applications; hand tearable
- It has a high degree of flexibility which allows for curved applications
- Color combinations correspond to legally prescribed safety guidelines

### Application Fields

- Darbo zonų ženklimas, pvz., gamyklose ir sandėliuose.
- Kreipiamosios linijos į žymėjimą reaguojantiems aparatams, pvz., transportavimo robotams.
- Parkavimo vietų ir laiptų ženklimas, biuruose, ligoninėse, mugėse ir t. t.

### Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

### Product Construction

- |                     |              |                  |        |
|---------------------|--------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | minkštas PVC | • Bendras storis | 187 μm |
| • Klijų tipas       | akrilas      |                  |        |

### Properties/Performance Values

- |                               |           |                                |                  |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 285 %     | • Tinka šiurkštiems paviršiams | geras, vidutinis |
| • Atsparumas tempimui         | 42.5 N/cm |                                |                  |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04169>



# tesa<sup>®</sup> 4169 PV3

## Produkto Informacija

### Adhesion to Values

- plienu 2 N/cm

### Papildoma informacija

The uni colours of tesa<sup>®</sup> 4169 are in accordance to the RAL color scheme.

## Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04169>