



tesa[®] 4129

Produkto Informacija



Vienpusė juosta

Produkto aprašymas

tesa[®] 4129 yra skaidri juosta su PET pagrindu. Jos akrilinių klijų sistema padeda suderinti gerą pradinį lipnumą su stipriu ilgalaikiu sukibimu. Gaminys atsparus drėgmei ir daugumai chemikalų.

Spalva: skaidri

Funkcijos

- The thin high-temperature tape conforms well around irregular shapes and its acrylic adhesive system combines good initial tack with high shear strength and provides a high short-term temperature resistance of 200°C.
- tesa[®] 4129 is resistant to humidity and most chemicals.
- High resistance to humidity and chemicals
- High short-term temperature resistance (200°C)
- Thin tape design for good conformability

Application Fields

tesa[®] 4129 ypač tinka:

- plėvelės pagrindo medžiagoms sujungti
- kraštams apsaugoti ir sutvirtinti
- fotografijos negatyvams sujungti
- litografiniam tvirtinimui

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-------------|------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga | PET plėvelė | • Bendras storis | 50 μm |
| • Klijų tipas | akrilas | • Spalva | skaidri |

Properties/Performance Values

- | | |
|-------------------------------|-------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 140 % |
|-------------------------------|-------|

Adhesion to Values

- | | |
|----------|----------|
| • plienų | 2.3 N/cm |
|----------|----------|

Papildoma informacija

- Atsparumas temperatūrai (trumpalaikis): 200 °C

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04129>



tesa[®] 4129

Produkto Informacija

Papildoma informacija

- Dielektrinis atsparumas: 90,4 kV/mm
- Paviršiaus varža 4,45E+14 Ω
- Tūrinė varža 7,36E+15 Ωcm
- Dielektrinis atsparumas pagal DIN EN 60243-1
- Paviršiaus / tūrinė varža pagal DIN IEC 60093

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04129>