

72128

Steelmaster TP



Produkto Informacija

Spaudos formos tvirtinimo juosta putų pagrindu: KLASIKINĖ gaminio konstrukcija

Produkto aprašymas

Dvipusė juosta putų pagrindu

Putų savybės:

- nedidelė storio tolerancija;
- ilgalaikės, nuolat atsinaujinančios savybės.

Klijų savybės:

- vidutinio lipnumo paviršius;
- pakankamas spaudos formos prisiklijavimas;
- lengvas spaudos formos išmontavimas;
- pakankamas juostos prisiklijavimas prie movos šono.

Papildomos savybės:

- struktūruotas PP atskyrklis, siekiant užkirsti kelią oro kišenių susidarymui, kai tvirtinama spaudos forma.

Funkcijos

- Foam properties: Low thickness tolerance. Long lasting, constant recovery characteristics.
- Adhesive properties: Medium tack surface characteristics. Sufficient plate bonding. Easy plate demounting. Sufficient tape bonding towards sleeve side.
- Additional property: Structured PP-liner to prevent formation of air pockets when the plate is mounted.

Application Fields

1,14 mm (0,45") ir 1,70 mm (0,67") storio fleksografinės spaudos formų tvirtinimas ant plieno / aliuminio / PU ir pergamino cilindry.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|------------------------------|---------------------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | PE putas, laminuotos plėvele | • Antiadhezinio sluoksnio tipas | PP |
| • Klijų tipas | padidinto lipnumo akrilas | • Bendras storis | 550 µm |



72128

Steelmaster TP

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

- Kietumas kieta
- Logotipo spalva žalia
- Storio kategorija 500

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=72128>