



tesa® 51230 PV1



Produkto Informacija

Bendros paskirties atplėšiamoji juostelė

Produkto aprašymas

tesa® 51230 PV1 yra lipnioji tamprinta polipropileno atplėšiamoji juostelė su sintetinio kaučiuko klėjais. Dėl viena laikės ekstruzijos PP/PE pagrindo tesa® 51230 PV1 pasižymi puikiomis ir unikaliomis plėšimo savybėmis, nepaisant jos santykinai mažo storio. Šis gaminy s dėl didelio išvyniojimo greičio rekomenduotinas automatinei gamybai.

Ypatybės:

- *puikus lipnumas
- *puikus sukibimas ir atsparumas šlyčiai ant įvairių gofruoto ir lygaus kartono paviršių
- *tvirtas pagrindas

Application Fields

- *tinka vidutinio storio lygiam kartonui ir dvisluoksniam gofruotam kartonui
- *skirta naudoti su ploviklių ir vartojimo prekių dėžėmis, paminkštintais transportavimo vokais, skubaus pristatymo ir kurjerių vokais

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | MOPP, vienusė polipropileno plėvelė | • Bendras storis | 90 μm |
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|------|-----------------------|----------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 25 % | • Atsparumas tempimui | 165 N/cm |
|-------------------------------|------|-----------------------|----------|

Sukibimas su

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Sukibimas su plienu | 5.5 N/cm |
|-----------------------|----------|



tesa[®] 51230 PV1

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51230>