



# tesa<sup>®</sup> 4163

## Produkto Informacija



Aukštos kokybės daugiafunkcinė lipni juosta minkšto PVC pagrindu

### Produkto aprašymas

tesaflex<sup>®</sup> 4163 yra specialios sudėties minkšto PVC juosta, pasižyminti puikiu lankstumu. Dėl ultravioletiniams spinduliams atsparių akrilinių klijų ji tinka ilgalaikiam panaudojimui.

### Funkcijos

- Flame retardant according to UL510 and DIN EN 60454-2 (VDE 0340-2):2008-05, clause 20
- Flexible soft PVC backing for excellent conformability
- Good adhesion to a wide variety of surfaces
- tesa<sup>®</sup> 4163 conforms to US safety standard 302

### Application Fields

tesaflex<sup>®</sup> 4163 yra universalios paskirties juosta, puikiai tinkanti bendro pobūdžio darbams:

- Montavimas
- Taisymas
- Ženklimas
- Sujungimas
- Surišimas

### Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Product Construction

- |                     |              |                  |        |
|---------------------|--------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | minkštas PVC | • Bendras storis | 126 µm |
| • Klijų tipas       | akrilas      |                  |        |

### Properties/Performance Values

- |                               |         |                                |        |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|--------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 295 %   | • Dielektriko pramušimo įtampa | 7000 V |
| • Atsparumas tempimui         | 30 N/cm |                                |        |

### Adhesion to Values

- |          |          |
|----------|----------|
| • plienų | 1.8 N/cm |
|----------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4163

## Produkto Informacija

### Papildoma informacija

Juosta atitinka JAV saugos standartą Nr. 302. Izogeniškai pilka spalva tobulai tinka vandens vamzdžiams montuoti.

### Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04163>