



tesa[®] 4662

Produkto Informacija



Stipri audinio juosta

Produkto aprašymas

tesa[®] 4662 yra stipri audinio juosta. Ją sudaro 27-to tankumo austro PET / medvilnės tinklelio pagrindas, padengtas natūralaus kaučiuko klėjais.

tesa[®] duct 4662 yra lipnioji juosta, pasižyminti audinio juostoms būdingomis savybėmis ir tinkanti įvairiems darbams.

Ypatybės:

- puikus sukibimas netgi su šiurkščiais ir dulketais paviršiais (pvz., mūru, mediena)
- atstumia vandenį
- prisitaiko

Funkcijos

- Excellent adhesion even on rough and dusty surfaces (e.g. brickwork, timber)
- Water repellent
- Conformable
- tesa[®] duct 4662 is a self adhesive tape with typical duct features for a wide range of applications.

Application Fields

- Vamzdžių ir kanalų sandarinimas
- Statybinių ir apsauginių plėvelių sujungimas
- Uždengimo plėvelių priklijavimas
- Kljavimas prie mūro ir medienos
- Tvirtinimas, uždarymas, pakavimas ir daug daugiau!

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|------------------------|------------------|----------|
| • Pagrindo medžiaga | Audinys, laminuotas PE | • Bendras storis | 230 µm |
| • Kljū tipas | natūralus kaučiukas | • Juostos storis | _NULL µm |



tesa® 4662

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--|-----------|--|------------------------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 18 % | • Hand tearability | geras |
| • Atsparumas tempimui | 30 N/cm | • Resistenza alle temperature
(rimovibilità dall'alluminio dopo
30 min di esposizione) | 95 °C |
| • Atsparumas dilimui | vidutinis | • Tiesūs plėšimo kraštai | geras |
| • Atsparumas temperatūrai (30
min.) | 95 °C | • Tinklelis | 27 threads/inch ² |
| • Atsparumas vandeniui | vidutinis | | |

Adhesion to Values

- plienų 4.4 N/cm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04662>